

Duracon® 406

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Duracon® 406 er en tyntflytende melkehvit væske, basert på MMA.
Viskositet v/ 20 °C: < 1 mPa*s

Bruksområde

Duracon 406 benyttes som reaktiv fortynner for å redusere viskositeten på Duracon harpikser.
Ved behov tilsettes inntil 10 % i forhold til vekt av harpiks.
Tilsetning av Duracon 406 i Duracon harpikser gir ingen reduksjon i kvalitet, eller endring av herdetid.

Miljø og helse

Passende verneklær, hansker og beskyttelsesbriller må brukes ved blandning og bruk av Duracon® 406.
Hvis produktet kommer i øynene skylles lunge og kontakt lege. Om du får produktet på huden vask umiddelbart med såpe og vann.

Duracon® 406 er brannfarlig. Flammepunkt 11,5 °C. Hold produktet borte fra gnister og åpen ild. Røyking ikke tillatt. Elektrisk verktøy og utstyr som brukes under utførelse skal være eksplosjonssikre. For videre informasjon, se sikkerhetsdatabladet for Duracon® 406.

Farge

Klar (fargeløs)

Densitet

Duracon 406: Ved 25°C 0,94 kg/l

Lagring

6 måneder i uåpnet forpakning.
Lagringstemperatur mellom 15°C til 20°C.

Forpakning

Produktet leveres i følgende forpakning:
20 kg spann.

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.