

Peran LR

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Peran LR er en nonylfenolfri herder, som har en bedre UV stabilitet og derved mindre gulning i Peran Systemene.

Anvendelsesområde

Peran LR brukes, sammen med Peran STC, Peran TCW, Peran RC og Peran SL/TL Base A, som bindemiddel og topplakk i følgende Peran systemer.

- Peran STB Compact
- Peran STB Slurry dekor (Struktur)
- Topplakk på hulkil og sokler
- Peran Rustik
- Peran SL/TL

Miljø og helse

Peran LR er løsemiddelfri og nærmest luktefri ved påføring og herding. Arbeidsmiljøforeskrifter som omhandler "Herdeplaster" og "Kjemiske arbeidsmiljø" skal følges. For mer informasjon se sikkerhetsdatablad for komponentene som inngår i systemet.

Blandningsforhold

2,3 deler Peran STC Base A blandes med 1 del Herder B, (vekt)
2,3 deler Peran TCW Base A blandes med 1 del Herder B, (vekt)
2,2 deler Peran RC Base A blandes med 1 del Herder B, (vekt)
3,6 deler Peran SL/TL Base A blandes med 1 del Herder B (vekt)

Blandes i 2 minutter med blandemaskin (drill), ikke for hånd.

Temperaturforhold ved påføring

Anbefalt temperatur på underlaget er 15-25°C, og aldri lavere enn 10°C. Temperaturen på underlaget skal overstige "duggpunktet" med min. 3°C under legging og herding. I 24 timer etter legging må ikke temperaturen kommer under 5°C.

Brukstid

Ferdigblandet produkt skal brukes innen 30 minutter ved 20°C. Ved høyere temperaturer forkortes tiden.

Herdetid (ved 20°C)

Overmalingsbar	15 timer
Må overmales før	24 timer
Gangbar	15 timer

Produktet er fullstendig utherdet etter 5-7 døgn.

NB!! Peran produkter med LR herder har 3 – 5 timer lengre herdetid en standard herder.

Nylagt flate må ikke tildekkes eller vaskes de første 24 timene etter påføring.
Høy luftfuktighet i tidlig fase av herdingen kan forårsake karbonatisering (skjolder, matt overflate), .

Farge

Transparent.

Tørrestoffinnhold

ca 100%.

Glans

Blank.

Spesifik vekt

ca 1,01 kg/liter

Lagring

12 måneder i uåpnet forpakning.
Lagringstemperatur mellom 10°C og 25°C.

Forpakninger

Produktet leveres i følgende forpakninger:
3,5 kg (3,5 liter)

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK**MERK**

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.