

Flowseal EPW klar

Produkt datablad

Produktbeskrivelse:

Flowseal EPW klar er en vannbasert 2 – komponent løsemiddelfri epoksy-lakk.

Bruksområde

Flowseal EPW klar er beregnet til støvbinding, impregnering og forsegling av nye og gamle betonggulv. Behandlingen gir en slitesterk og støvfri overflate med god kjemikalieresistens.

Miljø og helse

Flowseal EPW klar er løsemiddelfri og nesten luktfri ved påføring og herding. Arbeidstilsynets anvisninger vedrørende herdeplast og kjemiske produkter skal følges. Ytterligere opplysninger finnes på HMS databladene for de enkelte komponenter i systemet..

BlandingsforholdVekt/Volum:

2,1 deler base A blandes med 1 deler herder B (vekt)

2,1 deler base A blandes med 1 deler herder B (volum)

Materialforbruk

Ca. 0,1 - 0,12 kg/m² pr. strøk ved bruk som støvbinder og ca. 0,08 – 0,1 kg/m² pr. strøk ved bruk som topplakk.

Temperatur ved installasjon

Det anbefales at temperatur i gulv/underlag ligger mellom 15 – 25 gr. C.

Temperaturen på underlaget skal overstige "duggpunkt" med 3 gr. C under påføring og under herding. For å oppnå en glatt og blank overflate må produktet ikke anvendes når luftfuktigheten overstiger 70% RF.

OBS! Når Flowseal EPW benyttes som støvbinder skal den alltid tynnes med 20 – 30 % vann. Som topplakk skal den tynes 10 % med vann.

Leggetid

Ferdigblandet produkt skal benyttes innen 60 minutter ved 18 gr. C. Ved høyere temperaturer forkortes tiden.

Herdetid (18 °C)

Overmalbar: 8 timer ved 18 gr. C. Gangbar: 12 timer ved 18 gr. C.

Lav luftfuktighet (< 70% RF.) og god luftveksling er en forutsetning for å oppnå akseptabel kvalitet.

Produktet er fullstendig utherdet etter 5 – 7 døgn.

OBS!!! Sørg for god ventilasjon, hvis ikke kan det være fare for ujevn glans.

Farger

Klar

Tørrestoffinnhold

ca. 45%

Komponentenes vekt

Densitet

Komponent A	ca. 1,08 kg/l
Komponent B	ca. 1,07 kg/l
A + B	ca. 1,08 kg/l

Rengjøring av verktøy:

Rengjøres med varmt vann og såpe.

Lagring:

12 måneder ved uåpnet emballasje og ved temperatur mellom 10 og 25 gr. C.

Sett størrelse:

Enhet	komp. A	komp. B.
7,43 kg (6,9 liter)	5 kg	2,43 kg

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.