

## Peran ESD SL

### Produktdatablad

#### **Produktbeskrivelse**

Peran ESD SL er et selvjevne, ensfarget, tokomponent, løsemiddelfri, epoxybasert produkt med tilsats av et spesielt filler.

#### **Bruksområde**

Peran ESD SL brukes der spesielle krav på avledning av statisk elektrisitet foreligger. Brukes også der det er høye krav til poretetthet, væsketetthet, kjemisk resistens, slitestyrke, hygiene og renhold.

#### **Miljø og helse**

Peran ESD SL er løsemiddelfri og praktisk talt luktfri ved påføring og herding. Arbeidstilsynets foreskrifter "Herdeplaster", "Kjemisk arbeidsmiljø" m.m. skal følges. For videre informasjon se sikkerhetsdatablad.

#### **Blandeforhold**

Produktet leveres som A+B+C. Unngå å dele sett/komponenter, da det kan ødelegge det ferdige resultatet.

Bland alltid produktene (A+B+C) med en drill, og ikke manuelt.

Blandetid: Min. 2 minutter.

#### **Påføringstemperatur**

Det anbefales, at underlagstemperaturen ligger mellom 15 og 25°C, men ikke under 10°C. Temperaturen på underlaget skal være minst 3°C over "duggpunkt" under påføring og herding. Temperaturen må ikke falle til under 5°C innen 24 timer etter påføring.

#### **Bruktid**

Det ferdigblandede produktet skal brukes innen for 30 minutter ved 20°C. Ved høyere temperaturer forkortes tiden.

#### **Herdetid**

Gangbar 15 timer ved 20°C

Produktet er fullt utherdet etter 5-7 døgn.

Nylagt overflate må ikke vaskes de første 24 timene etter legging.

Høy luftfuktighet tidlig i herdingen kan forårsake karbonatisering.

**Forbruk**

3,75 kg/m<sup>2</sup> (= 7,1-7,3 m<sup>2</sup>/sett)

**Farge**

Yellow Grey 217

Goosewing Grey 222

Mid Grey 280

Yellow 340

Tile Red 637

Emeralt Green 740

**Tørstefinnhold**

ca. 100%

**Glans**

Blank

**Densitet**

Base A ca. 1,26 kg/liter

Herder B ca. 1,05 kg/liter

A+B+C ca. 1,70 kg/liter

**Oppbevaring**

12 måneder i uåpnet emballasje.

Oppbevaringstemperatur mellom 10°C og 25°C.

**Emballasje**

Produktet leveres som A+B+C i følgende emballasje:

27,0 kg

A-komp: 7,5 kg

B-komp: 3,5 kg

C-komp: 16 kg

**PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK****MERK**

*De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.*